

## **Systemstandschränk für Sauter aveo S Typ RN** **(Art.Nr.: 151-003)**

Kompakte Einheit zum Einbau von  
Brandmeldezentralen

- Standardisierte und einheitliche Montage der Brandmeldeanlage, Feuerwehrperipherie, Übertragungsgerät, Energieverteiler, Überspannungsschutz, Servicesteckdose, Servicebeleuchtung, Fernmeldeverteiler, LWL-Konverter, Spleiss-Gehäuse, Eingangs- /Ausgangsmodule auch bei nachträglicher Montage
- Schutz der Geräte und Anlagenteile vor Umwelteinflüssen wie Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Hitze, Kälte und Rauch
- Unbefugten ist der Zugang zu der sicherheitstechnischen Anlage durch den abschließbaren Schrank verhindert.
- Die Brandmeldeanlage mit Geräten und Anlagenteilen ist in einem separaten, abgeschlossenen und auf Rauch und Hitze überwachten Raum montiert.
- Ersatz-, Verschleißteile, Dokumentation, Bedienungsanleitungen, Betriebsbuch und Wartungsunterlagen können sicher und ordentlich aufbewahrt werden.
- Flexibilität bei der Standortwahl
- Zeit- und Kostenersparnis bei Instandsetzung und Wartungsarbeiten



**Mit folgendem Zubehör komplett angeschlossen und vormontiert:**

- Hager Energieverteiler AP mit folgender Bestückung:
- Sicherungsautomaten B6
- Überspannungsschutz PT2-PE/S
- Fehlerstromschutzschalter
- Klemmenset und E-Plan Verteilerplan
- Fernmelderangierverteiler bestückt mit Mehrstockklemmen für Ring-Vollausbau, Feuerwehrperipherie, Netzwerk
- Servicesteckdose und Beleuchtung
  
- Türkontaktschalter
- Blauer Hausalarmmelder Aludruckguss
- Mehrfachsensormelder mit Sockel
- Schlüsseldepotadapter
- Brandmeldeanlagen Hinweisschild
- Service- und Hotline-Aufkleber
- Leitungen für Vollausbau
- Erdung und Potentialausgleich
- Verdrahtungskanäle mit Deckel
- Hut- und C-Schienen-set

**Weiter im Lieferumfang enthalten:**

- VdS BMA Betriebsbuch
- Ersatzscheiben und Schlüssel für Handmelder
- Kabelkennzeichnungsschildersset
- Polkappen für Akkus
- Befestigungsset und Kleinteile
- Technische Dokumentation

**Komplett zum Einbau vorbereitet mit Leitungen und Kabelkanälen von:**

- Brandmeldezentrale Sauter aveo S bis 4 Ringe
- Ein- / Ausgangsmodule
- Netzwerkanschluss

<b>Technische Daten</b>	
Schutzart:	IP 55
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +50 °C
Außenabmessungen (HxBxT):	2.000 x 800 x 400 mm
Sockelhöhe:	100 mm zusätzlich
Material:	Stahlblech DC01
Frontfarbe:	RAL 3001 Feuerwehr rot
Sichttüre:	mit ESG Sicherheitsglas
Oberfläche:	pulverbeschichtet
Schrankfarbe:	RAL 7035
Sockelfarbe:	RAL 7022
Montageplatte:	verzinkt