

Komplettsystemschränk für OEM **(Art.Nr.: 153-001)**

Kompakte Einheit zum Einbau von
Brandmeldezentralen

- Standardisierte und einheitliche Montage der Brandmeldeanlage, Feuerwehrperipherie, Übertragungsgerät, Energieverteiler, Überspannungsschutz, Servicesteckdose, Servicebeleuchtung, Fernmeldeverteiler, LWL Konverter, Spleiss Gehäuse Eingangs- /Ausgangsmodule auch bei nachträglicher Montage
- Schutz der Geräte und Anlagenteile vor Umwelteinflüssen wie Staub, Schmutz, Feuchtigkeit, Hitze, Kälte und Rauch
- Unbefugten ist der Zugang zu der sicherheitstechnischen Anlage durch den abschließbaren Schränk verhindert.
- Die Brandmeldeanlage mit Geräten und Anlagenteilen ist in einem separaten, abgeschlossenen und auf Rauch und Hitze überwachten Raum montiert.
- Ersatz, Verschleißteile, Dokumentation, Bedienungsanleitungen, Betriebsbuch und Wartungsunterlagen können sicher und ordentlich aufbewahrt werden.



- Flexibilität bei der Standortwahl
- Zeit und Kostenersparnis bei Instandsetzung und Wartungsarbeiten

Mit folgendem Zubehör komplett angeschlossen und vormontiert:

- Hager Energieverteiler AP mit folgender Bestückung
- Sicherungsautomaten B6
- Überspannungsschutz PT2-PE/S
- Fehlerstromschutzschalter
- Klemmenset und E-Plan Verteilerplan
- Fernmelderangierverteiler bestückt mit Mehrstockklemmen für Ring-Vollausbau, Feuerwehrperipherie, Netzwerk
- Servicesteckdose und Beleuchtung
- Türkontaktschalter
- Blauer Hausalarmmelder Aludruckguss
- Mehrfachsensormelder mit Sockel
- Schlüsseldepotadapter
- Brandmeldeanlagen Hinweisschild
- Service und Hotline Aufkleber
- Leitungen für Vollausbau
- Erdung und Potentialausgleich
- Verdrahtungskanäle mit Deckel
- Hut und C-Schienen-set

Komplett zum Einbau vorbereitet mit Leitungen und Kabelkanäle von:

- Brandmeldezentrale OEM
- Übertragungsgerät
- Feuerwehrperipherie
- Ein- / Ausgangsmodule

- Netzwerkanschluss
- LWL-Spleiss Gehäuse und Konverter
- Schnittstellenwandler Com Server

Technische Daten und Eigenschaften:

- Schutzart IP 55
- Umgebungstemperatur -5 bis +50 Grad
- Abmessungen (HxBxT): 2000 x 800 x 400 mm
- Sockelhöhe 100 mm zusätzlich
- Material Stahlblech DC01
- Frontfarbe RAL 3001 Feuerwehr rot
- Sichttüre mit ESG Sicherheitsglas
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Schrankfarbe RAL 7035
- Sockelfarbe RAL 7022
- Montageplatte verzinkt

Weiter im Lieferumfang enthalten:

- VdS BMA Betriebsbuch
- Ersatzscheiben und Schlüssel für Handmelder
- Kabelkennzeichnungsschilderset
- Polkappen für Akkus
- Befestigungsset und Kleinteile
- Technische Dokumentation

Fabrikat: SAUTER

Art.Nr.: 153-001

Type: Systemstandschrnk für OEM