

Handmelder, IP 43, blau, Alu Druckguss **(Art.Nr.: 251-002)**

Zum Einsatz auf der Ringleitung zur manuellen Auslösung eines Evakuierungsalarms in Gebäuden



- Gemäß EN 54-11 Typ B indirekte Auslösung (Glasscheibe einschlagen und Druckknopf betätigen)
- Druckknopf mit Arretierung
- Optische Auslöseanzeige mittels LED
- Mit optionalem Nachrüstset IP 43
- Einzeladressierung
- Integrierte Kurzschlussisolatoren
- Individuelle Alarmanzeige-LED (rot)
- Inklusive Türschloss und Glasscheibe
- Beschriftung Symbol »Hausalarm«

Technische Daten

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Betriebsspannung: | 15 bis 30 V DC |
| Stromaufnahme: | Ruhe 0,18 mA |
| Schutzart: | IP 43 |
| Gewicht: | 400 g |
| Zul. Umgebungstemperatur: | -20 °C bis +60 °C |
| Abmessungen (HxBxT): | 125 x 125 x 34 mm |
| Gehäuse: | Aluminium-Druckguss |
| Farbe: | blau, RAL 5015 |
| Anschlussart: | 2-Draht (Ringleitung) |
| Adressierung: | Analogadressierung |